

史上最全塑料牌号及其用途一览表

目录：

- PE 系列：LDPE/LLDPE/HDPE
- EVA 系列
- 尼龙系列
- PP 系列
- PPR/PPB
- PS 系列
- ABS 系列
- PVC 系列
- 工程塑料系列
- 改性塑料系列

牌号	性能及用途
	LDPE—普通膜类
LD100AC LD100	用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋、LLDPE 的掺混料、注塑料；可用硅烷、过氧化物进行交联，用于动力电缆绝缘
LD155	一般用途包装膜
LD662	适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和 LLDPE 的掺混料
LD600	适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和 LLDPE 的掺混料
LD617	适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和 LLDPE 的

	掺混料
LD160 LD160AS	适用于衬里、透明膜、层压膜、超薄膜、铸膜、各种包装袋及注塑
LD160BW	掺混，用于通用膜产品
2102TN26	通用膜料，适用于制作轻包装膜、农地膜等
2436H	高透明薄膜、复合薄膜
2426H	含爽滑剂、开口剂，可用作层压膜、深冷包装膜及购物袋等日用包装农用薄膜（棚膜）
2426K	含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装
3026H	用于收缩薄膜、层压膜
FD0274	具有优秀的光泽度，用于生产低中强度的挤出膜，含有爽滑剂和开口剂。
	LDPE—透明膜类
LD104	用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘
LD105	在 LD104 基础上改进。用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘
QLT-04	高透明包装膜
Q281	用于吹塑、高透明轻膜
5320	用于薄膜、轻包装膜
F222	用于一般包装薄膜、复合膜、冷冻膜
200GG	用于一般包装用膜
F210-6	用于一般包装薄膜。
530G	用于一般用途包装膜、收缩膜、农膜
FD0474	高透明度包装膜展示膜, 洗涤膜, 透明度优异, 优异的加工性及延展性
FB3000	用于一般包装用薄膜

	LDPE—收缩膜/重包装膜类
LD163	用于收缩膜
LD165	用于大棚膜、收缩膜及衬里、用硅烷交联动力电缆绝缘、通讯电缆外套、吹塑、管材
LD150	用于农膜、收缩膜、重包装膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、冷冻袋、包装袋和用硅烷交联的动力电缆绝缘
2100TN00	用于重包装膜、收缩膜、大棚膜及电缆料
2420D	用于小型吹塑、农膜、重包装
1810D	用于管道涂覆、电缆料、内衬、农膜、重载膜和重载收缩膜等
1810E	重包装、收缩、吹塑
2423D	重包装、农用薄膜
2420F	用于小型吹塑、日用包装
2426F	含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装
3020D	用于收缩膜、层压膜
FB0300	用于重包装膜
FB3003	用于生产重包装膜，不含任何添加剂
	LDPE—注塑及薄膜类
18D	适用于各种薄膜及小型制品
18D0	适用于各种薄膜及小型制品
1I2A	注塑级，可用作管材，板材，吹塑
2420H	注塑级，用作日用包装
2420K	注塑级，用作日用包装
3025K	薄膜、复合薄膜
1810H	注塑级，用作医药包装及表面保护膜
1816H	注塑级，用作内衬
2420H	注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及购物袋
3020H	注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜

	及管道涂覆、医药包装
3020K	注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜及医药包装
3026K	注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及医药包装
2420K	注塑级，用作收缩薄膜
EB-853/72	注塑级，一般包装用薄膜
	LDPE—高熔指注塑类
LD615	用于注塑、母料基料
1810S	用于注塑
2410T	用于注塑
2410T	用于注塑
1I50A	用于人造花、盆景
LD400	冰箱食品搁架、公路、铁路护栏粉末涂料原料、母粒用载体树脂
MG70	具有优异的流动性和加工性，用于注塑生产及色母料制做
	LDPE—发泡类
1F7B	用于生产各种薄膜、农地膜、水果网套、母料基料
LD605	用于发泡、注塑及薄膜
LD607/608	用于发泡、注塑及薄膜
15803	用于壁厚为 3mm 以上的大型制品，如 10 升以上的容器和一般用途的薄膜及发泡产品
10803	用于棚膜、小型注塑产品、发泡产品
	LDPE—电缆料类
2102-TN00	适用于制作轻包装膜、发泡片材、电线电缆。
LD100BW /LD200BW	用于电缆料
18E	用于电缆或发泡

DJ210	挤出级，用作交联电缆料
DJ200A	注塑级，用作交联电缆料
2210H	中压电缆绝缘料
2220H	注塑级，用作电缆料
	LDPE—涂层类
1C10A	用于涂层、编织袋及牛皮纸的涂覆等
1C7A	用于涂层、纺织袋的涂覆等
1C7A-1	可用于食品、药品以及液体无菌包装等领域。
18G	用于涂层，制做纺织袋
961	一般软包装，纸及复合 Can 等的涂敷用产品挤压覆盖用产品
940	低温热接合用一般软包装，涂敷用产品，挤压覆盖用产品
950	用于涂层、编织袋及牛皮纸等涂覆
801YY	涂覆级高压
LB7500	用于涂层、涂覆编织袋等
线性低密度聚乙烯 LLDPE	
	LLDPE—农地膜类
7042	用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆
7042T	含爽滑剂，用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆
9020	用于农用微膜、多层共挤复合膜、10 微米以下的各种薄膜及各种果蔬的保湿袋
1802	加开口剂，用于农膜、包装膜等
7050	薄膜级，适用于各种农膜、地膜、日用包装袋、垃圾袋及各种注塑件、薄膜制品、农用小口径排水管材等
0220KJ	吹塑膜（内衬袋、小拱棚膜、掺混）

0220AA	用于农膜、重包装膜、复合膜等
QLLF-20	用于生产农膜，包装膜等
7042N	不含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等。
7042K	含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等
9042	韧性强，抗撕裂强度高，抗穿刺性能好，而且薄膜光学性能和力学性能优良，可以生产 10 微米以下薄膜，可广泛用于地膜、棚膜及各类包装膜
UF414	用于农用覆盖薄膜、通用薄膜
3224	用于一般包装用薄膜
3305	农业用，窄幅薄膜等
218W	薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于衬里、成衣袋和膜厚低至 12 微米的各类包装膜；并能与 LDPE 共混
218N	不含爽滑剂，用于农膜及包装膜等
0218D	薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于垃圾袋及其它膜料
1002KW	含爽滑剂，用于农膜、包装膜
FV149M	韧性高、抗张强度高；用于农用覆盖薄膜、通用薄膜
1002YB	用于包装膜，可与 LDPE 共混，可做垃圾袋等其它膜料
7120B	薄膜
21HN	用于农膜及包装膜等
	LLDPE—棚膜类
7047	用于通用包装膜
7085	用于地膜、大棚膜及重负荷包装袋、食品袋
9085	用于农用棚膜、重包装袋、工业内衬袋及共混料

9086	含爽滑剂，用于棚膜、重包装膜等
1801	用于棚膜、重包装膜等
0209AA	用于薄膜、吹膜、大棚膜、地膜、收缩包装膜及包裹袋，建筑工人保护带、灌溉用管、共挤出膜的初层等
QLLP-01	用于通用包装膜
9088	用于地膜、大棚膜及重负荷包装袋、食品袋
0209AA	掺混，重负荷袋、农膜、内衬袋、吹塑缠绕膜
0209KJ	吹塑膜（内衬袋、农膜、大袋）
6209AA	重负荷袋、邮件膜、多层膜、垃圾袋、医院垃圾袋和其他高强度袋、青贮膜及其他缠绕膜
22010	用于农用地膜、膜膜及垃圾袋等包装膜
FU149M	韧性高、抗张强度高，用于农用覆盖薄膜及通用薄膜
118N	不含开口剂，含抗氧剂，主要用作棚膜
21HS	用于农用地膜、棚膜等
1020CC	用于农用地膜、膜膜及垃圾袋等包装膜
6208AF	用作薄膜，吹膜、大棚膜、地膜、包裹袋及建筑工人保护带
7080	用于生产大棚膜、内衬、中等厚度膜等
	LLDPE—缠绕膜类
9030	用于拉伸缠绕膜及各种拉伸薄膜
QLLF-05	用于缠绕膜
0220AA	流延膜（缠绕膜、多层膜、掺混）
	LLDPE—茂金属类
18H27DX	流动性好，用于高韧度复合膜、外包装膜、缠绕膜、重包装袋（吹膜）等
18H10AX	用于高韧度复合膜，外包装膜，缠绕膜及重包装袋

2045G	用于高韧度复合膜，外包裹膜，缠绕膜及重包装袋
SP1520	流动性好，用于高韧度复合膜、外包裹膜、缠绕膜、重包装袋（吹膜）等
1520F	加热稳定剂，用于高韧度复合膜、包装膜、缠绕膜
	LLDPE-高熔指类
FB2230	具有良好的加工性能，可做注射产品
JL210	具有很好的加工性和柔软性因此广泛使用在一般注射成型中
	LLDPE—粉料类
7042 粉	不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等
7047 粉	不含抗氧剂，用于农地膜、包装膜及拉管等
2650 粉	用作花料或母料基料
1820 粉	用于农地膜及包装膜
1875 粉	用于农地膜
	中密度聚乙烯 MDPE
7149	用于桶、罐、容器、滚塑制品类
7150	用于罐、容器等
3321C	用于吹膜（长/短颈膜泡），膜泡稳定、延展性优良
3721C	用于吹膜（长/短颈膜泡），膜泡稳定、延展性优良
高密度聚乙烯 HDPE	
	HDPE—拉丝类
5000S	挤出成型，适用机械强度高的绳索和网用单丝
5010	机械强度高，用于生产单丝、扁丝、渔网丝、绳等
5410AA	用于包装膜、网、绳

4000F	用于制作鱼网丝、单丝、狭带、绳、线以及薄膜等
6084A	用于制作单丝绳、渔网线
GF7750	适合于制作中空容器、单丝、渔网丝等
5609AA	拉丝、绳、鱼网丝、织带、防虫网
HF7740F2	中等分子量，低密度，窄分子量分布。用于农用的包装带和保护盖
5000S	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
3300	用于制作渔网丝、单丝、扁丝、绳等
E308	适用于带、单丝和渔网
E808	适用于带、单丝和渔网
HD53EA010	用于渔网丝、单丝
E309	挤出拉伸级，拉伸性能好；用于捆扎绳、单丝、绳索等
3300	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
Y910A	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋等
T10	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
8010	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
EE52009	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
HM5000	用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋
	HDPE—注塑类
2908	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
2909	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
2911	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
2911FS	卫生级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、

	安全帽、日用品等
1600J	用于家用器具、日用品
5306J	注塑级，用于各种工业或民用箱，如周转箱等
5070	注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱
6070	注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱
5218	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
7260	易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱
HC7260	低热变形，高密度，坚硬，有强度，有好的抗冲击强度，好的抗撕裂强度。适用于运输和能够堆放的箱子，特别适合装瓶的箱子。
60550	注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱
8007	易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱
8008	易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱
T60-800	适用于周转箱、板条箱、塑料托盘等注塑制品
I3	注塑级，运输堆码箱，瓶箱
3840UA	旋转成形玩具、集装桶（IBC），道路部件等
5740UA	注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、大垃圾箱和桶
6070UA	注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、汽车部件
5218AA	注塑成形，家用品、各种薄壁容器
5226AA	注塑成形，家用品、各种薄壁容器
2200J	硬度高、冲击强度和耐吹性好；用于大型条板

	箱、一般工业配件装运周转箱
3300J	用于纯净水、矿泉水等饮料瓶的瓶盖专用料
8007	注塑级，用作制鱼箱、板条箱、周转箱
M691	注塑级，用于制鱼箱等一般性容器
ME9180	用于一般家用产品、大型成型品、工业用零件、一次性产品、搬运箱等
5018L	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
9018	注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等
	HDPE—中空类
5421B	易流动，刚性、可堆砌性、抗环境应力性良好；用于大型吹塑容器
4261A	抗环境应力强、蠕变强度良好、抗冲击力高；用于中型吹塑，吨装桶等
5200B	用于吹塑容器、大型玩具、漂浮物，适用于耐冲击强度高的容器
1158	主要用于生产容积大于 200L 的各类容器，还可用于生产压延板材。容器制品可用于包装粘合剂、油墨（漆）、乳胶及各类化学品、食品等，可用于海陆空运输
6145	中、小容器专用料，具有优良的韧性、刚性、耐环境应力开裂和加工性能，10-100L 中容器
6147	主要用于吹塑 20-200L 的容器，流动性优于 1158
5300B	适用于耐冲击强度高的容器
5420GA	200L 以上各类容器
5502	刚性及耐环境应力开裂性优良；用于洗涤剂、化妆品瓶、工业化学品容器、电动机润滑油瓶

	(100 升以下) 等
HM8255	高分子量, 易加工, 高硬度和高韧性, 好的 ESCR, 是杰出的物件表面材料。用于通用的容器, 体积大约在 1-500 升
HM6255	用于低温下高抗冲击能力的特殊等级产品, 具有好的堆放和 ESCR 性能。用于危险类容器, 特别是 L-环筒, 220 升
0855S1	硅芯管用料, 同时可用于做中空制品
5420AA	大型吹塑 220L 以上的化学品容器, 集装桶 (IBC)
5502AA	吹塑, 大型 30L, 用来盛装如食品、油和化学品的容器
5502FA	5L 以下吹塑制品
5403AA	吹塑, 大型 30L, 用来盛装如食品、油和化学品的容器
9001	用于超大型容器、大型浮筒、净化槽等及超薄平衡胶膜、强化胶膜
B303	用于制做中空容器, 大型玩具, 包装瓶等
BE0400	用于小型吹塑、中型吹塑
5021D	易流动、抗环境应力良好; 用于小型吹塑、中型吹塑
5621D	易流动, 刚性、可堆砌性良好, 抗环境应力适中; 用于小型吹塑、中型吹塑
5401AA	可加工小型中空容器
6007	用于拉管、吹瓶
TR-512	大型中空制品
60-70	用于生产中空制品
	HDPE—薄膜类
6098	薄膜级, 具有分子量分布宽; 用于购物袋、杂

	货袋、多层衬里膜、耐候膜
6093	用于生产中空制品
9255F	薄膜级，用于购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜
5121B	用于吹膜（长颈膜泡）
7000F	用于超薄薄膜、背心袋、垃圾袋、购物袋、衬里、食品袋及衣服包装、挤出管材、大中型中空容器等
5301AA	薄膜产品、购物袋、手提袋、杂物袋等各种高强度膜制品
HM9450F	高摩尔分子量膜级，好的硬度和韧性。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能
HM9450F1	高的摩尔质量，与 9450F 相比非常高的硬度。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能和密封性能
9455F	类似于 5301AA，购物袋、手提袋、杂物袋等
TR144	添加抗氧化剂，用于垃圾袋、多层复合袋、购物袋
TR168	用于购物袋
F600	适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋
TR144	用于购物袋、杂货袋
8800	适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋
640UF	适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋
7000F	用于各种包装袋、薄膜等
F120A	用于购物袋及一般工业用包装
961	用于购物袋、杂货袋
9001	薄膜级，用于工业用膜、地膜、通用薄膜及购

	物袋、背心袋、垃圾袋
7007	适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋
EX5	用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜
	HDPE—电缆料类
5300E	用于低压电缆料
QHJ-01	用于低压电缆料
	HDPE—管材/管道专用料类
6360M	63级，波纹管
6380M	80级，波纹管
6100M	63级，农业排灌管、热水管、支架
QHE16A	63级，直径800mm以上；用作多种用途埋地排水管
QHE16B	63级，直径300-800mm；用作多种用途埋地排水管
2480	80级，管材专用料；用于生产水管、煤气管和大口径管道
K44-08-122	80级管材料
K38-20	管材料，适于自然管
2480H	100级，用于供水系统、农业灌溉水管和燃气管道
PN-049-030-122	100级，管材料
5135B	用于生产工业水管
TR480	80级，可用于市政、工业区和矿区管材，油气收集管材
C100S	100级，用于气体及水的输送管产品
HM5010T2N	80级，天然态，压力管，如饮用水管、气体管线、废水管及下水管，这些系统的管件，也可以制板

HM5010T3N	80 级, 好的硬度和刚度, 用于气体和水的输送, 含 UV 稳定性及工艺过程着色
HMCRP100N	100 级, 高强度, 高的 ESCR, 好的性能。用于高压下气体和水的输送, 或者将壁更薄 (UV 稳定性及工艺过程着色)
041	100 级管材料
4801EX	HDPE 管材料, 工业用管和输水管
2630	63 级, 用作多种用途埋地排水管
P301E	80 级, 上水管道、工业管道、管件
P502	80 级, 中密度, 地下煤气管道
P110A	100 级, 用于供水系统、农业灌溉水管等
9398	用于电信导管及管材
P600	100 级, 用于供水系统、农业灌溉水管和燃气管道
	管道包覆料类
PE 胶	包覆料用胶
BFPE	聚乙包覆料
BP0900WH	聚丙包覆料
P601KUBL	PE80, 用于大口径管道的防腐缠绕及国家大型的输油、输气工程, 如西气东输用管线、输气输油管线及连接各城市的支管线的防腐
	HDPE—交联聚乙烯类 (PEX)
P300X	水管 (冷热水)、采暖连接件、地板采暖管和工业用
2300XM	100 级, 属于 PEXB 级, 用于地暖管材等
J0253P	交联聚乙烯管材专用料, 属过氧化物交联; 用于地板采暖用管道系统
	PERT (耐热聚乙烯)
DX-800	耐热管材、地暖管材

乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA	
	EVA—膜类
EVA 14-2	一般用途膜
EVA 14-0.7	医用/农用膜
EVA9-0.7	用于吹膜
V3110F	用于收缩和伸展薄膜
V4110D	用于温室大棚膜、农膜
V3110F	用于深冷食品包装膜
V5110F	用于温室大棚膜、农膜
V4110J	熔指 2.3-3.1
V4110F	熔指 0.6-0.9
EF321	加工性和机械性优良，低雾状、高光泽；用于温室用膜、农用膜
EF443	加工性和机械性优良，低雾状；用于高光泽温室用膜、农用膜
7140F	用于温室用膜、农用膜
	EVA—发泡类
EVA18-3	可发泡
V5110J	可发泡，用作鞋底
V5110K	高熔指，用于发泡
V4610H	可发泡，用于注塑
V3510K	可发泡，用于注塑
7350M	可发泡，用作鞋材
EVAE180F	可发泡
VS430	可发泡，用作鞋底
1316	用做发泡
	聚酯切片 PET
普粘切片	用于小饮料瓶、矿泉水瓶等
高粘切片	用于花生油桶、高档饮料箱、5加仑水桶等

CZ-318	用于花生油桶、高档饮料箱、5加仑水桶等
80K	饮料瓶、矿泉水瓶等。
尼龙系列 PA6、PA66、PA12	
	尼龙 6 (PA6)
70G33	33%玻纤增强, 注塑用
1013B	注塑和挤塑级, 低粘度; 适用于一般用制品
223D	无填料、阻燃、电性能好、冲击强度高; 用于注塑成型阻燃工程零部件等
尼龙 6 切片	注塑, 用于做鱼线轮、齿轮及电子元器件等
	尼龙 66 (PA66)
1300S	通用级, 非增强 V-2 级; 适用于一般用途制品及各种工业配件, 如接插件、凸轮线圈轴芯、电缆材料等
A3K	通用级; 适用于一般用途制品及各种工业配件, 如接插件、凸轮线圈轴心、电缆材料等
FYR25T03CL	可用于纺 POY 丝, 可纺 15-90 旦的民用丝
FYR25T15CL	主要用于纺尼龙 66 丝束, 制出的静电植绒产品色泽好, 手感好
FYR26H	可用于纺尼龙 66 丝束, 制造静电植绒布, 也可用于尼龙 66 短纤维
FYR27T03	主要用于纺尼龙 66 地毯丝
FYR27	可用于纺尼龙 66 棕丝, 尼龙 66 丝束, 尼龙 66 短纤维、尼龙 66 地毯丝等产品, 也可用于尼龙 66 改性基料
FYR27B	主要用于用于工业丝、帘子布、电子电器等纺丝和注塑行业
	尼龙 12 (PA12)
1010	注塑用
	聚甲基丙烯酸甲酯 (压克力) PMMA

850	高流动性，适用于汽车灯罩及太阳镜片等
211	高流动性，注塑级，用于音响面板及日常家庭用品
205	耐热型挤出级，能耐高温，热变形温度高达101℃，机械性能好；适用于汽车灯罩及太阳镜片
207	通用型挤出级，具有好的流动性及耐热性

牌号	性能及用途
均聚聚丙烯	
	PP—注塑类
1300	用于机械及汽车零部件
1400	用于汽车部件及家具
K1003	均聚注塑级，用于通用注塑类产品
K1008	均聚注塑级，用于通用注塑类产品
C1008	均聚注塑级，用于通用注塑类产品
1700	用于篮子、盘子等
K1003	普通用途，硬包装、软包装、地毯背衬、热成型容器
K1215	抗静电，薄壁部件、消费品、硬包装、罩子、室外家具、家庭用品
K1514	成核/抗静电，薄壁部件/快速模塑，家具、消费品、罩子、瓶子、盖子
HP500N	曾用名 F30G，注塑级；用于日用制品、家具、周转箱等
F30G	用于日用制品、家具、周转箱等
F30G	日用品，如食物容器、制冷盒，花盆，玩具，花

	园设施，各种容器的盖子和罩子，健身用品
V30G	玩具、日用品、包装
V30G	薄壁制品、家用品、各种容器的盖子和罩子、用于共混改性的基础聚合物
V2400G	高刚性产品，挠曲模量高于 2200MPa；薄壁注塑成型应用，食品包装容器，家用用具，工艺部件
V2401G	高刚性产品，挠曲模量高于 2200MPa；用于要求高光泽和高抗拉伸的注塑制品。花园设施，容器，家庭用品
X30G	日用品，如食物容器、家用品、玩具、花园设施、工业元件
F37G	用于日用制品、家具、周转箱等
HA840R	超结晶均聚 PP
Z30G	薄壁制品、家用品、各种容器的盖子和罩子、用于共混改性的基础聚合物
H32GA	用于食品和化妆品工业的薄壁制品，钢笔，磁带盒及其他办公用品
ADXP770	高刚性产品，挠曲模量高于 2200MPa；食品容器和包装盒，耐温机械上的部件
S30G	设备元件，管配件、线轴、车轮，各种容器的盖子和罩子，家庭用品
T30G	家用器具、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件；小型设备
T50G	适用于环境要求严格的制品，汽车排气管、吹风机、咖啡机、烤箱、洗衣机部件等
C30G	家用器具、各种容器的盖子和罩子、工业元件；
J700	均聚注塑级，用于通用注塑类产品
J701	均聚注塑级，用于通用注塑类产品
	PP—纤维类

T30S	用于膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
T30S	编制带丝，用于包装，地毯背衬，人工草坪，捆扎绳，包装绳及其他应用
C30S	流延膜生产工艺生产的编织带丝，捆扎绳，绳，单丝用于刷子和扫帚，针织土工布
F401	用于编织袋、打包带，及一些小制品
PP022	用于膜丝、纺织膜丝线及地毯背衬
S1003	用于窄带、扁丝
5004	适用于切制薄膜（扁丝）、单丝、复丝
HP550J	曾用名 T30S；可用于拉丝、纤维及注塑成型
F501	用于编织袋、包装用绳，作业安全性
H0305G	用于编织袋、包装用绳
H5300	用于包装袋、绳子
5014	用于编织袋、包装用绳
S30S	编制带丝，流延膜或管膜生产工艺，用于包装，工业纤维，捆扎绳、包装绳、单丝应用
Y-130	纱纤维级、平纱级，高韧性、高伸张率；用于包装袋、捆扎带、纤维纱、草坪等
6531M	用于绳、带、纺织袋
H730F	用于绳、带、纺织袋、防水布
SY130	高韧性、高伸长率；用于包装带、捆扎带
H430	用于膜丝、编织膜丝线及地毯背衬等
3365	高韧性、高伸长率；用于包装带、捆扎带
HP450J	用于膜丝、编织膜丝线及地毯背衬等
HP502N	曾用名 F30S，用于纤维、地毯等
HP550R	曾用名 Z30S，用于纤维、连续纤维、非连续纤维等
Z30S	低速纺短纤维，用于 BCF-CF 复丝
Z30S	纺丝类

Z30S	适用于中速到高速纺生产的细旦膨化丝，连续丝、长丝
Z30S	均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维.
Z30S	均聚物，用于长丝、丙纶、丙纶短纤维.
Z30S	低旦尼尔 BCF、CF 和短纤，中高纺速生产线上生产的 BCF 丝用于地毯，CF 丝用于捆扎绳，扶手，包装等
Z21S	用于高速生产线生产的窄份资料分布牌号，低旦尼尔，纺粘型无纺布，用于尿布，医用卫生品，也可用于优质纱和 BCF 丝。
Z69S	低旦尼尔 BCF、CF 和短纤，具有极佳的康气体褪色性。高韧度 CF 丝用于垫子和运动衣
F30S	纤维原料，用于地毯短纤，装饰用小摊子；长丝用于绳，捆扎绳，装饰条。
C30G	家用器具、板条箱、花园设施、体育馆座位、玩具、各种容器的盖子和罩子、工业元件
H0XP817	窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等
H561S	窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等
HP551M	高抗变稠效应，适用于纺织
H561R	窄分子量分布，适用于高速纺生产线，用于纺粘无纺布、尿布、医用卫生纸、农业覆盖保护用纤维等
HY525	用于无纺布
H30S-1	用于烟用丝束、无纺布
S900	用于无纺布，纤维的拉伸屈服强度 32Mpa，加工性

	好，适合复丝和短纤维
H39S	用于高速纺生产线。具有极佳的抗气体褪色性能，捆扎带，包装带和方向盘套
F79S	用于无纺布的优质旦尼尔无纺布，热粘性纤维，用于卫生和医疗部门，具有极好的热粘性能和抗气体退色性能
V79S	具有增强热粘性能的人造纤维，用于无纺布，婴儿尿布，医用垫，保健品，过滤器
YF39S	优质旦尼尔人造纤维，具有极佳的抗气体褪色性能。用于无纺布纤维，妇女卫生用品，尿布，滤布器及衬里，医疗设施，抹布
H22S	用于在高速纺生产线的窄分子量分布的低旦 CF 丝，用于纺粘型无纺布纤维，用于农业，工业医疗，家具和地毯的背衬
71740	无纺布专用料、香烟过滤咀专用树脂；树脂熔体流动指数高，产品符合我国有关食品卫生标准的规定
71735	无纺布专用料、香烟过滤咀专用树脂；树脂熔体流动指数高，产品符合我国有关食品卫生标准的规定
H30S	用于细棉花级纤维（高速、精纺、抗褪色）
H30S-2	用于无纺布、低旦短纤维、3000/米秒高速纺、均聚物挤塑
YS835	香烟过滤咀专用树脂也可用于无纺布
S2040	非机织，高速纺、细旦短纤、连续细丝、无纺布
HP565S	曾用名 H22S，用于纤维、无纺布
H7700	无纺布专用料
HP563S	可用于高速纺丝，分子量分布窄、无味（适合于

	BCF, CF 及低 Denier 短纤维的高速加工)
RPP1200	主要用作聚丙烯熔喷纺丝的原料, 制作熔喷无纺布, 道恩公司可根据用户需求提供不同熔指数的熔喷料
	PP—粉料类
T30S 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
T30S 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
T30S 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
T30S 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
PP 粉 045	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
PP 粉 045	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
PP 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
PP 粉	用于编织袋和编织膜、膜丝、纺织膜丝线、地毯背衬
Z30S 粉	均聚物, 用于长丝、丙纶、丙纶短纤维
V30S 粉	均聚物, 用于长丝、丙纶、丙纶短纤维
C30S 粉	均聚物, 用于长丝、丙纶、丙纶短纤维
	PP—BOPP 膜类
F1002	HP, 用于双向拉伸膜, 透明、可镀金属; 用于食品包装
YX37F	在高速生产线上生产的单层和多层膜, 尤其适用于薄膜, 也适用于水冷吹塑膜

T28F	镀金属膜、单层和共挤出膜，在拉膜机生产线上生产
S28F	镀金属膜，单层和共挤出，在拉膜机生产线上生产。适用于双气流 BOPP 线
S38F	拉膜机和双气流生产线的单层膜。用于胶带、花卉包装、多层复合膜和织物包装
S38FA	共挤膜的中心层，用于立式及卧式填料密封包装和其他自动包装系统
S38CA	适用于高生产能力/高速拉膜机生产线的共挤出膜产品
S28C	镀金属膜，适用于高速拉膜机的生产线，低含水量
T36F	适用于拉膜机生产的单层膜和共挤膜，用于较高流动性液体的包装、食品包装、纺织品包装、粘胶带、装饰带、热收缩膜
T36F	在高速生产线上生产的单层和多层膜，用于普通包装膜
F280Q	BOPP 膜，透明和镀铝食品包装膜
T38F	可用于高速 BOPP 生产线；广泛用于食品包装膜、工业包装膜、纤维制品包装膜以及收缩膜、多层复合包装膜等包装领域，也是胶粘带基材的首选材料
T38F	适用于拉幅生产线和双棍生产线的单层膜。用于黏胶带，花卉包装、复合膜和纺织品包装
T38FA	共挤出膜的中心层，适用于拉膜机和双气流生产线上生产。用于立式和卧式填料密封包装和其他包装系统
T38FE	通用膜料
T38CA	适用于高生产能力/高速拉膜机生产线的共挤出

	膜产品
PH384	加工性能好，在拉膜机上易于拉伸，快速结晶；用于高速生产线，可作为包装应用的 BOPP 膜
HP523J	厚度稳定，透明度好
YC37F	高速生产线上生产的单层和多层膜。适用于水冷吹膜。
ADXP856	高硬度，高光泽度，具有极高的透明度，花卉和食品包装，打印层压，极好的高温的热学性能
T28C	镀金属膜，在拉膜机生产线上生产
F280S	主要用于各种双向拉伸膜的生产，产品具有强度高，耐磨损，抗冲击等性能，具有良好的耐应力开裂，优异的化学稳定性及绝缘性，并有较好的耐热性，连续使用温度为 120℃，在无负荷情况下最高可达 150℃。聚合物类型：均聚。加工方法：挤出、拉伸。
LI28F	用于双向拉伸膜
F1002A	普通用途，软包装膜
F1002B	BOPP 膜，透明和镀铝食品包装膜
HP425J	曾用名 T28C 用作 BOPP 薄膜
HP525J	曾用名 T28F 用作 BOPP 薄膜
	PP—其它薄膜类
HP510M	曾用名 X30S，用于流延薄膜
T30SW	用于高速流延膜生产线编制带丝，低水含量
C1007	流延膜，软包装膜，用于服装、鲜花、食品、文具
4540	用于管状膜
EP3C37F	适合制作优良的热封合性能、高光泽和透明性的复合膜。特性：其热封性能好，流延性稳定
F1608	货品包装, 薄膜, 吹膜, 水急冷膜

1088B	薄膜级，用于吹塑膜；一般用作包装膜如食品、服装等
H4540	加滑爽剂和抗氧粘连剂；用于管状膜
	PP—涂膜类
70126	聚丙烯编织物涂膜专用树脂
H300	用于聚丙烯编织物涂膜
HPP100	用于涂膜
670M	压出涂覆，刚性、透明性、热封合性优秀
R680S	用于挤出涂覆膜（食品包装）、管道包覆料（BOPP）有 FDA 认证
	PP—其他用途
YD50G	挤出或压缩成型片材，用于重工业；管材和型材
D50S	挤出或压缩成型片材，用于工业，捆扎带；管材和型材；小型吹塑容器；注塑成型用于车轮和部件
Q30P	捆扎带；热成型片材；小型管材；挤压制品；中/小型吹塑容器
YS32S	用于具有高透明度和高硬度的热成型片材
HP648H	挤压成型，用于盖子和封口
T2101F	高刚性牌号，挠曲模量超过 2000MPa；挤压和热成型，适用于透明的食品容器，高温容器
ADX680	挤出和热成型；高刚性牌号，热成型容器用于食品、蔬菜水果包装。符合 FDA 标准
ADXP855	高刚性、极佳的透明度，应用于鲜花和纺织品包装，烟草膜，无菌包装和巴氏消毒食品包装。
共聚聚丙烯	
	PP—低熔指类
K8303	共聚注塑级，高抗冲；用于器具、汽车部件
1340	室外用耐高冲击；可用作饮料瓶箱等

K8003	ICP 注塑级，高抗冲；用于负重部件、汽车部件
K7002	普通用途，挤出板材，双壁波纹板，波纹管，热成型，工业部件
J340	用于板条箱、桶包装袋、重型包装箱
EPS30U	注射级，用于制作提箱、板条箱、周转箱、触轮等
EPS30RA	用于制作板条箱、中空容器、片材
EPT30R	适宜加工形式：注射，汽车方向盘、家具
P340	用于管材、管件及食品箱
JD803	用于制作板条箱、桶包装袋、重型包装箱
EPS30R	中抗冲聚丙烯共聚产品；主要用于板条箱、中空容器、片材等
T3401	长期热老化性能，非承压管及管件，吹塑模塑，压塑模塑，板材及型材
F3002	无规共聚 BOPP 膜，软包装
B4002	普通用途，家庭用品、硬包装、空气淬冷吹塑膜，挤出线材坯
EP300H	中抗冲聚丙烯共聚产品，主要用于板条箱、中空容器、片材等
EP300K	曾用名 EPT30R，注塑成型；用于中空成型制品，电池箱，板材、家具、周转箱等
T8002	共聚注塑级，高抗冲；用于器具、汽车部件
J340	中空板材、童车、桶等产品
J440	中空板材、童车、桶等产品
EPD60R	工业、专用和汽车用的挤出吹塑成型的大空部件；管材；挤出片材用于工具箱热成型的高抗冲制品；耐热和耐洗涤性
EPQ30M	管材和型材，电器布线的导管，吹塑或注塑汽车部件；挤出吹塑的瓶子，用于洗涤、化妆品和食

	品；承重波纹板和热成型片材
EPQ30RF	用于胶带和层压吹塑模的挤出；要求高抗冲的吹塑制品。承重波纹板和片材，压力盒波纹管；配件
EPYS30RE	大/中型空心部件的挤出吹塑，低温下高抗冲的工业制品注塑；货架，容器，桶，板条箱
EPS31HP	高抗冲/刚度平衡牌号。特备设计用于管道和波纹管；适用于其他的挤出技术，波纹管和基础片材，挤出吹塑，配件；汽车和仪表部件
EPT30M	注塑玩具、体育用品、小型容器，家用器具，盖和罩，汽车和仪表部件；家具，座椅；热成型挤出片材
EPT30U	注塑或热成型制品在较宽的温度范围内具有非常好的抗冲性
HEXP2085	高硬度共聚物，热成型
	PP—中熔指类
7708	用于制作洗衣机双连桶、甩干桶、底座、面板、操作盘等
1647	用于制作耐高冲击的洗衣机底座、操作盘等
1847	用于洗衣机内桶、底座等
SP179	用于汽车及家电行业，如汽车内饰件、汽车保险杠及薄壁材料等
SP179	专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于结构缓冲器材料，汽车注塑部件
EPF30R	用于包装用品、罩板、家庭用品
EP300M	曾用名 EPC30R，注塑成型、小家电等
EP300M	用于家电、汽车饰件、童车等
C4008B	普通用途，文具，软包装膜用于鲜花、糕点、糖

	果、衬衣
AP3N	用于洗衣机内桶、底座等
BJ300	用于家电产品、汽车饰件、童车、电机配件等
BJ500	用于家电产品、汽车饰件、童车、电机配件等
AW564	用于洗衣机内桶、底座等
BJ500	注塑成型，用于日用制品
EPC31HR	注塑应用，高硬度和极好的冲击强度。用于包装，汽车和消费品。也可用于行李箱、容器、电池和大型玩具
EPC31H	高光泽、良好的耐应力白化性能。用于注塑小-中型刚性容器，刚性包装和家用容器。玩具、工具、各种容器的盖子和罩子
EPC30R	具有良好的抗冲/硬度平衡制品。用于家用品、玩具、小型容器、桶和板条箱，各种容器的盖子和罩子；汽车部件、花园设施和大型体育场座椅。也可用于流延膜片材挤出
EPC40R	高抗冲聚合物，特别适用于要求具有长期热稳定性汽车组件和专用制品的注塑；电池盒，冷水和制动液存灌，废水池。
EPF31H	高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施和乙烯冷藏用品
EPF31HA	高抗冲/刚度平衡。适用于刚性日用品（家用器皿、容器、灌）、也用于工业品，汽车部件，花园设施
EPF31HR	注塑制品，在较宽的温度范围内具有极好的抗冲击性。适用于汽车部件，电池盒，手提箱，包装和日用品；板条箱，大型玩具，容器，桶
BA238G3	专用弹性体聚丙烯，在低温下具有较高的抗冲击

	强度。容易成型填充，中等硬度，特别适用于在较宽温度范围下应用的特殊结构部件和高抗冲击强度的户外应用
EP445L	管帽和封口注塑
EP1X35F	含有爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。
EP1X35AF	含有与 EP1X35F 不同的爽滑和抗结块添加剂配方。单层或多层流延和水冷型吹膜，可直接使用或与其他膜层压，用于食品包装如：糖果，饼干，快餐盒其他工业使用，也可注塑成各种容器的盖子和罩子。
EP1X35HF	流延膜和水冷型吹膜，具有极佳的机械性能，成膜时冒烟现象低，优良的焊接性能，用于层压结构的密封层，食品包装，衬衫，针织品
EP2C30F	在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜
EP2C37F	含有爽滑剂和抗结块剂。同 EP2C30F，在流延膜和管膜线上生产的单层和多层膜。极好的热风性能和光学性能，用于食品、纺织品包装及文具夹。
EP3C37F	共挤出 BOPP 膜，作为密封层。极低的密封初始温度，优良的热粘性及光学性能。用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜 BOPP 生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂
EP3X37F	同 EP3C37F，用于优质包装（食品，文具，化妆品，衣物）。适用于在管膜 BOPP 生产线上生产的收缩膜，用于陈列包装。含有爽滑剂/抗结块剂。具有高流动性

EP3C39F	共挤出 BOPP 膜，作为密封层。尤其适用于镀金属 BOPP 薄膜，用于密封包装。含有爽滑剂/抗结块剂
	PP—高熔指类
K9920	注塑级，超高冲；用于板条箱，非 FDA
K9020	高抗冲，用作高流动性汽车专用料
K9026	高抗冲，用于洗衣机内桶及汽车饰件
1947	用于耐高冲击的洗衣机内桶及汽车内饰件等
K7726 /K7726H	共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件。
9935	注塑级，含成核剂；用于汽车内部装饰，非 FDA
9035	注塑级，含成核剂；用于室内用品，非 FDA
K7760	用于制件较大，模具流道复杂的产品
K7926	共聚注塑，高抗冲，用于洗衣机桶及部件
K7930	普通用途，家庭用品，家电，玩具
K8224	抗静电，工业部件，盒子，玩具
K9020	宠物笼，周转箱（非 FDA）
K9935	成核剂，低光泽，汽车内饰件，汽车仪表板下的空气导管
EP340S	曾用名 EPH31RA，含抗静电剂、成核剂，注塑成型；用于洗衣机内桶、薄壁成型等
J640	注塑、用于汽车及家电行业
HEXP280	高刚性共聚物。优越的机械性能，用于花园设施、刚性包装、日用品
EPV31RA	高抗冲/刚度平衡。适用于家用器皿、过滤器、过滤器罩、花盆、仪表组件、一些冷藏用品
BJ750	用于生产洗衣机桶等产品
EPH31RA	薄壁/快速注塑，具有极好的抗静电。主要应用于奶制品和脂肪制品的包装；其他应用包括各种容器的盖子和罩子，小桶，音像

EPYH31U	高流动性共聚物，用于具有非常好的抗冲击的大型制品的注塑：箱、板条箱、桶和家庭日用品，玩具仪表，电池盒，各种容器的盖子和罩子，花盆
EPH71HA	应用于食品包装，各种容器的盖子和罩子，冷藏盒，洗衣机部件
EPL31UA	高流动性，较高的抗冲/硬度平衡，极好的抗静电性。用于高速薄壁注塑。其特点是易于加工，周期短，收缩和变形小。用于食品包装，手提箱，玩具，冷藏盒
EPN31MA	超高流动性聚合物，用于具有良好的抗冲/硬度平衡的薄壁制品注塑。其特点是生产周期短，极好的尺寸稳定性，良好的表面光洁度和高抗静电性。洗衣店箱柜，家用器皿，小型容器
HEXP2019	超高的流动性，用于薄壁注塑。在零度以下抗冲击性好，用于奶制品包装，黄油桶，音像盒等
J740	用于生产洗衣机电桶、大型容器等产品
B38G	用于生产洗衣机电桶、大型容器等产品
AP03B	用于洗衣机外壳
M1600	用于电气电子零件、大型容器、电视机部件
AZ564	用于洗衣机外壳
K8025	用于洗衣机、工业元件
EP380T	低温下具有较高的抗冲性，用于食品包装，冷藏盒
	透明聚丙烯类
RP340S	曾用名 EP2H49G，注塑成型；用于 DVD、CD 外壳，可薄壁成型
RP340R	曾用名 EP2Z29G，注塑成型；用于日用制品、高清晰度容器、食品容器，可薄壁成型

RP346R	注塑成型，日用制品、高清晰度容器、食品容器、薄壁容器
EP2X32G	无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面
B4902	注拉吹医用输液瓶。其它透明聚丙烯注塑或吹塑制品
4912	注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品；
T4802	具有透明性好、光泽度高、而热度高、卫生性能好等特点
B4808	热灌装饮料瓶，适用于其它高透明吹塑或注塑产品
B4818	无毒，符合食品卫生要求，对人体无害，符合医药卫生标准要求
K4812	共聚，透明/抗静电，硬包装、薄壁容器、家庭用品
K4912	共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品
R370Y	透明性好(适用于透明容器)
560S	透明用品，电器外壳，医疗器械
M800E	食品、饮料等包装瓶及小型制品
M1600E	无规共聚，注塑级；可用于复杂形状注塑品及薄壁容器
GM160E	主要用于一次性使用医用输液瓶（袋）
6019	注塑级，抗冲击、透明性好(透明容器)
K2925	均聚，成核/润滑，消费品，医用注射器、透明容器、瓶子

K2328	均聚，辐射稳定、注射器、容器、实验室试样瓶、医疗用品
RP340N	曾用名 EP2X49GA，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等
RJ760	同类牌号：R370Y，可用于生产透明容器
EP2S12B	单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求
EP2S30B	单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂 and 化学品的包装
EP2S29B	单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装
EP2X49GA	用于透明家用器皿和优质包装。用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：食品，化妆品，医药容器。PS 替代品
EP2YX29GA	注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。拉伸吹塑小/中型空心部件，可用于一步和两步成型加工工艺
EP2Z29G	用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器
RP1085	用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器。透明度高、光泽性好
聚丙烯管材料类	
	PPR（热水管）
4220	共聚吹塑，用作管材
4101	共聚吹塑，用作管材

14D	用作热水管
Q802	用作热水管
RP2400	用作热水管，民用、工业用给水管
R200P	用于热水管
	PPB（冷水管）
2K0640P	用于管材、冰箱部件
C180	用于冷水管
8101	用于管材、冰箱部件
B8101	中等热老化性能，用于非承压管、冰箱部件
4228	用于冷水管
240	用于冷水管
Q801	用于冷水管
Q803	用于工业用管，也可作 PPR 用
HB240P	用于冷水管用料
BP2000	用于支线水管、无压力管
M910	用于冷水管
EP332C	用于冷水管
B8001	用于冷水管
聚苯乙烯 PS	
	透明聚苯乙烯 GPPS
666D	用于制作容器、玩具及家庭用品
525	性能优秀、均衡的中等熔融流动指数的产品；主要用于医用和实验室部件、家具和注射成型容器
200D	广泛应用于医药、食品包装、办公用品及玩具等领域
206	高流动性、凝固快；用于办公用品、玩具、盘子、小瓶和一次性医药器具等
PG-33	用于一般注塑成型产品，美术灯灯罩、透明食品器、卡式录音带盒

PG-383M	高强度，注塑级，用于食品领域
123P	改进的耐热性、易融化流动、较好的机械强度； 可用作医用管、吸管、食品包装、纸张替代物、 售卖杯、笔等
232P	改进的耐热性、异常好的机械强度；可用作 CD 盒、 饮料杯、蛋盒、在线挤出包装材料、化妆品包装、 医用品、冰箱蔬菜盒等
251P	高耐热性、较好的机械强度；可用作淋浴罩、绝 缘板、声音磁带、化妆品包装等；可用于注塑吹 膜
158K	强度好、固化快、高耐热、高透明
GP-500	用于一般注塑成型产品，如：透明容器、玩具及 家庭用品
GP5000	高流动性，注塑级，和 TPR 搭配，制做录音带壳 等
MC3100	用于透明包装盒、发泡片材、装饰板材和玩具等 备注说明：特性：具有良好的注塑和挤出性能。 其制品具有高透明度、耐热性强等特点
	高抗冲聚苯乙烯 HIPS
825	用于家电配件
PH-88HT	电视机专用
PH-88H	用于一般要求高强度的注塑成型产品、一般日用 品、玩具及电视机外壳等
PH-888G	高冲击、高光泽
PH-88S	押出成型用
466F	高冲击、高耐热、刚性好、耐低温
476F	流动好、高冲击、易延伸、耐低温
H650	通用级，用于电脑外壳等
H690	高泽光泽，适用于光泽度要求较高的家电外壳，

	如空调等
514P	高抗冲性、高耐热性；可用作鞋跟、玩具、钢笔、浴室附件、TV 面板、冰箱内附件、线轴等
532	高抗冲性、改进耐热性；可用作剃刀架、家用物品、架子等
622P	高抗冲性、改进耐热性；可用于食品包装、杯子、电器元件、家具等
632E	高抗冲性、增强的抗环境应力开裂性；可用于脂肪食品包装、冰箱衬垫等
641	高抗冲性、高耐热性；可用于电气设备、电视机机壳、售卖杯、奶类包装等
MA5210	用于彩电、空调、冰箱和计算机的部件及家庭用品和办公用品等。 特性：具有良好的注塑加工性能，良好的脱模性
	苯乙烯-丙烯腈 AS
AS HF	高刚性、耐热性、耐化学性
127	用于原子笔外壳、电器产品及透明面板、电风扇叶等
128	高耐化学性、高流动
128H	高耐化学性
138H	高强度、高耐化学性
127H	用于蓄电池外壳、打火机外壳及要求较高强度的透明物体
PN-118	一般注塑成型用
118L100	通用级，高耐化学性
118L150	通用级，高耐化学性
127-L200	紫罗兰色，透明
117C	用于一般注塑成型品、日用品、家庭五金透明物、化妆品盒等

D-178	掺配 ABS、改性、容器外壳等透明物件
D-178L200	掺配 ABS、改性、容器外壳等透明物件
苯乙烯-丁二烯-丙烯腈 ABS	
	ABS-通用级
0215A	用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业
CH510	用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业
CH520	配方改进，光泽等性能更为优良，用于汽车、家电、电子产品外壳配件、玩具、日用品等行业
750A	具有易流动性；用于 OA 设备、杂货等
301	适合于普通的各种机壳部件、家用电器、灯具、杂品等
301W	适合于普通的各种机壳部件、家用电器、灯具、杂品等
750	适用于制作家电制品、汽车零件
SD-0150	
8434	高光泽、高耐热，用玩具、家电、汽车内配件、电镀件等，同 777D
8391	高光泽、高流动。用于玩具、家电和 IT 行业。同类牌号：0215A。
757	用于电视机前壳、复印机外壳、电话机机壳、化妆品盒等
727	电镀级
757K	用于电视机前壳、复印机外壳、电话机机壳、化妆品盒等
707K	用于电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、家电按钮等
15A1	吸尘器、汽车配件、电视机及电脑外壳，特性：

	高光泽性，超高耐冲击性
15E1	鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱，高光泽性，高刚性
GP-22	用于家电制品、汽车零件等
121H	用于真空吸尘器、搅拌机等
GR2000	通用级，高抗冲；适用于弱电零件和一般用途的杂货制品及汽车内部装饰品等
D-150	高刚性、高光泽；适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等
D-180	高刚性，高光泽，适用于家电制品零件、电子零件、机器组件、电器外壳等
D-178	高流动
756S	超高流动，中冲击强度（高流动级）
	ABS—挤出级
747 原白	适用于安全帽、摩托车档板、鞋后跟、雪地运动用品等
747 磁白	超高强度，射出成型用
717C	注塑成型用（通用级）
709	超高冲击强度，挤管用（通用级）
D-120	挤出成型，用于手提箱、水箱阀门、机车零件等
L862	挤出级
	ABS—阻燃级
FABS-01	通过美国 ULV-0 级认证
765B	难燃性、耐光性、耐热性
L853	V-2 级阻燃， L857 为 V-0 级阻燃
	ABS—耐热级
777D	超耐热级
777B	耐热级
L840	超耐热级

D-168	高耐化学级，用于蓄电池外壳、一次性打火机等
	ABS—透明级
758	透明性好，通过 FDA
TR558	高强度透明性
	K 树脂 （苯乙烯-丁二烯共聚物）
K 树脂 GH62	透明、韧性好，可注塑、发泡
5903	透明、韧性好，可注塑、发泡
5910	透明、韧性好，可注塑、发泡
聚氯乙烯 PVC	
	PVC—乙烯法
S-1000	用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品
S-700	用于生产透明片、包装用片材、硬质板材、地板材料、衬里硬膜、可挤压成包装用硬质异型材及注塑管件等
S-800	挤出成型，一般用途材料，主要用于包装材料、地板材料、供水输水管、建筑材料、工业用杂物、容器等
S-1300	适用于生产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑凉拖鞋、汽车部件、电器用品等
QS-1000F	可满足软制品和硬制品的生产要求，适于薄膜、医用料、电缆料等制品，成型产品的综合力学性能与 S-1000 树脂相当，在透明度方面具有一定优势，特别适用于透明制品；也可以用于生产型材、管材
QS-1050P	特别适用于硬制品，如管材、型材的成型加工
QS-650	流动性好，适用于生产 PVC 食品包装材料和医药包装材料及透明制品；特别适于注塑加工，生产

	管件光洁度好。
QS-800F	适于透明膜、片的生产，用于 PVC 食品包装材料和医药包装材料有明显的优势。其生产管件外观光亮度与 S-700 相当
DG-1300	用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品
DG-1000K	用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品
DG-700	用于生产透明片、包装用片材、硬质板材、地板材料、衬里硬膜、可挤压成包装用硬质异型材及注塑管件等
DG-800	挤出成型，一般用途材料，主要用于包装材料、地板材料、供水输水管、建筑材料、工业用杂物、容器等
TK1000	用于生产软质薄膜、片材、人造革、管材、型材、电缆护管、包装薄膜、软管及各种型材、鞋底及软质制品
P-1000	用于薄膜、硬片、人造革、管材、型材等
LS-100	用于供水、输水管，建筑材料及工业用途等
SLP-1000	挤出成型，一般用途，主要用于农用包装、民用建筑、鞋、输水管及某些工业用途等
SLK-1000	用于供水、输水管，建筑材料及某些工业用途等。
WS-1000	适用于生产软管、板材、门窗、异型材、薄膜、热收缩膜、人造革等
WS-1300	适用于生产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑凉拖鞋、汽车部件、电器用品等
M-1000	适用于制作一次性输液管、输液袋、注射器、分

	浆器、采血器、无菌空袋、药用包装硬片等“绿色环保”用塑料制品，同时可以制作上水管等到对卫生要求高的制品，同时是成型优质塑钢门窗硬质材料
SR-800	挤出成型，一般用途，主要用于包装材料、地板材料、供水、输水管、建筑材料、工业用、杂物、容器等
SR-1000	挤出成型，一般用途，主要用于农用包装、民用建筑、鞋、输水管及某些工业用途等
WS-800	用于生产透明硬片、管件、各种包装容器、瓶、记录盘、烟膜、金卡等
SE-700	用于生产透明片、包装用硬质板材、地板材料、衬里硬膜等，可挤压成包装用硬质、异型材、及注塑件
	PVC—电石法
SG-3	用于水带、雨布、蛇皮管、电缆料等
SG-5	用于通用管材及其它硬质管材、扣板、蛇皮管等
SG-7	用于芯层发泡管、硬质管材
	糊树脂
P1069	K 值 82，具有良好的抗拉强度、抗水性、热稳定性和透明性。用于弹性地板、人造革耐磨层专用及墙纸、玩具、瓶盖垫
P440	K 值 73-75，具有良好的透明性、热稳定性和抗水性、耐候性。不发泡和微发泡的人造革，可用于喷染金属涂层、玻纤、浸渍及通用制品
P450	K 值 65，有良好的发泡性和高速刮涂性。弹性地板的发泡层、发泡人造表和壁纸
P455	K 值 63，具有良好的发泡细孔和细孔稳定性。发泡壁纸、弹性地板的发泡层、发泡人造革

工程塑料	
	聚甲醛 POM
M270	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
M90	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
M90-01	M90 的改进型产品，适合于一般通用的工程制品
M270-44	注塑级，共聚甲醛，低粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
M90-44	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
F30-03	共聚甲醛，用于拉链等生产
F20-03	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
F20-02	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
F20-03	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
F20-02	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
F20-33	注塑级，共聚甲醛，中粘度，含有润滑剂；适合于一般通用的工程制品
100P	均聚级，做零部件
500P	均聚级，做零部件
	聚碳酸酯 PC
PK2870	包装用，水桶料，分白、兰两色
110	注塑料
K-1300Y	高粘，UL94V-2；适用于薄膜，管子等挤出成型品，各种瓶类的直接吹塑成型品，大型容器等回转成

	型品等
1250Y	对流动性要求较高的薄壁制品、电器·电子元件、机械零件、劳保·医疗用品、照明器具及灯罩、餐具、容器。采用注坯吹塑成型
IR2200	低粘度，易脱模级、易流动；适合大型成型制品或薄壁制品，如奶瓶、继电器
101R-111	注塑级，具有较好的加工性能和耐冲击性，用于家用电器和电子元件
141R-111	中粘度，通用级
HF1140	高熔指，流动性好
144R-111	有 FDA 认证
143R-111	含 UV 稳定剂，抗紫外线
0Q1020	光盘料
0Q1050-112	光盘料
945	阻燃 V-0
201-10	做电器配件、家电配件
201-15	做电器配件、家电配件
241R-111	阻燃 UL-94 V-2 级
	氯磺化聚乙烯
3305	滚筒表层、涂料、防毒漆、电线及电缆、屋顶防水隔热胶布、水库及池塘防水胶布、彩色产品、热运送带、汽车工业用火星塞套管、点火线、拖车篷布及软管等
4000	滚筒表层、涂料、防毒漆、电线及电缆、屋顶防水隔热胶布、水库及池塘防水胶布、彩色产品、热运送带、汽车工业用火星塞套管、点火线、拖车篷布及软管等
	SBS
1401	塑料改性用

792	塑料改性用
T172	鞋底专用料
T161B	用于防水管材、沥青改性
475P	塑料改性用
501P	用于防水管材、沥青改性
501S	用于防水卷材、沥青改性
	苯酐
苯酐	用于增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂等
	苯酚
苯酚 原装/净水	用于制作酚醛树脂、双酚 A、己内酰胺、水杨酸、增塑剂、医药、染料、肥皂等
	氯化石蜡
氯化石蜡	用于 PVC 助剂

来源：DT 新材料